

PPS 系列 16 位元三組獨立輸出可程式直流電源供應器

特性：

- 電壓解析度 1mV、電流解析度 100uA。
- 三組可成控出的電源系統(第三組為定功率輸出模式)。
- 可同時顯示 2 組電源的電壓、電流、輸出狀態。
- 三組輸出：1 組固定、2 組可調。
- 輸出串、並聯模式。
- 旋鈕調整及數字鍵設定功能。
- 按鍵保護功能。
- OVP(過電壓保護)、OCP(過電流保護)
- 標準的 RS-232/USB 介面
- 選購配備：I/O Port、GPIB、LAN 介面。



規格			
通道號		CH1&2	CH3
電壓輸出		0~32V	0~15V
電流輸出		0~3A	0~5A
電源輸出(CH3 自動修正)		96W	30W
線性 ±(% of output+offset)	電壓	0.01% + 2mV	
	電流	0.01%+ 300uA	
負載 ±(% of output+offset)	電壓	≤3 mV	≤5 mV
	電流	0.01%+300 uA	
漣波與雜訊 (20Hz~20MHz)	標準電壓	700 uVrms/ 7mVpp	1mVrms / 20mVpp
	標準電流	<1mA	< 5mA
處理效能	運算效能	1mV/100uA	
	回應效能	1mV/100uA	
處理準確度	電壓	0.01% + 5mV	
	電流	0.01% + 1 mV	0.01% + 2 mV

回應準確度 ±(% of output+offset)	電壓	0.01% + 5mV	
	電流	0.01% + 1 mV	0.01% + 2 mV
溫度係數 ±(% of output+offset)	電壓	<0.01% + 3mV	
	電流	<0.02% + 2mV	

其他

溫度環境	操作環境：0°C ~ 40 °C
	保存環境：- 0°C ~ 70 °C
標準電壓	± 240Vdc
重量	6.5Kg
尺寸	216(W) x 135(H) x 432(D)



敏盛企業有限公司

<http://www.mavin.com.tw>

免責聲明

資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F